

Motor vehicle generator with three-phase windings

Patent Number: EP0828335
 Publication date: 1998-03-11
 Inventor(s): DUBUS JEAN-MARC (FR)
 Applicant(s): VALEO EQUIP ELECTR MOTEUR (FR)
 Requested Patent: ☐ EP0828335
 Application Number: EP19970402102 19970910
 Priority Number(s): FR19960011023 19960910
 IPC Classification: H02K3/28
 EC Classification: H02K3/28
 Equivalents: ☐ FR2753313
 Cited Documents: FR2219559; DE1563389; US5449962; US4117390

Abstract

The winding method involves using three branches (1,2,3) forming the quadrants of a three phase alternator. Each quadrant is separated from the next in phase by 60 degrees. Each branch of the quadrant is separated into three separate branches (1v,1u,1w;2v,2u,2w;3v,3u,3w). The windings in each branch are arranged to compensate for, and remove the third harmonic response.

Data supplied from the esp@cenet database - I2



Europäisches Patentamt
Europ an Pat nt Offic
Offi europ n des br v ts



(11) **EP 0 828 335 A1**

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
11.03.1998 Bulletin 1998/11

(51) Int Cl.6: **H02K 3/28**

(21) Numéro de dépôt: 97402102.4

(22) Date de dépôt: 10.09.1997

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE

(30) Priorité: 10.09.1996 FR 9611023

(71) Demandeur: **VALEO EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES MOTEUR
94000 Creteil (FR)**

(72) Inventeur: **Dubus, Jean-Marc
94380 Bonneuil/Marne (FR)**

(74) Mandataire: **Le Forestier, Eric et al
Cabinet Regimbeau,
26, avenue Kléber
75116 Paris (FR)**

(54) Alternateur de véhicule automobile à enroulements triphasés

(57) Alternateur de véhicule automobile à enroulements triphasés comportant trois branches (1 à 3) montées en triangle ou en étoile, ces trois branches (1 à 3) étant chacune constituées par au moins trois enroulements en série ($1_u, 1_v, 1_w; 2_u, 2_v, 2_w; 3_u, 3_v, 3_w$), ces enroulements ($1_u, 1_v, 1_w; 2_u, 2_v, 2_w; 3_u, 3_v, 3_w$) étant

répartis dans trois groupes d'encoches correspondant à des déphasages électriques de $\pi/3$ ou $2\pi/3$, caractérisé en ce que le nombre de spires et le sens des enroulements ($1_u, 1_v, 1_w; 2_u, 2_v, 2_w; 3_u, 3_v, 3_w$) sont tels que les harmoniques 3 des enroulements constituant une branche (1 à 3) se compensent.




FIG. 1

EP 0 828 335 A1

Description

La présente invention est relative à un alternateur de véhicule automobile à enroulements triphasés.

Classiquement, un alternateur présente un ensemble statorique dont les enroulements sont couplés à un ensemble redresseur dont le rôle est de transformer le courant alternatif en sortie de cet ensemble statorique en un courant continu.

Les bobinages statoriques sont montés dans des encoches d'un bloc de tôles feuilletées disposées annulairement à l'intérieur de la carcasse du stator, avec par exemple une encoche par phase et par pôle.

Ces bobinages sont habituellement couplés en étoile ou en triangle, ou encore selon des montages combinant en parallèle un montage étoile et un montage triangle.

Toutefois, les alternateurs pour véhicule automobile présentent souvent, dans une plage déterminée de vitesse, des bruits gênants pour le confort de l'automobiliste.

Ces bruits peuvent avoir une origine électromagnétique et en particulier être dus à l'harmonique 3 de la fréquence de rotation, qui est croissante avec la vitesse et dont les ondulations correspondantes sont additionnées par les moyens redresseur.

Un but de l'invention est donc de proposer un alternateur, notamment de véhicule automobile, dans lequel le taux d'harmonique 3 est réduit et le bruit électromagnétique considérablement diminué.

Il a déjà été proposé dans US 5,449,962 un stator de véhicule automobile présentant un montage triangle/étoile, dont les branches en étoile sont chacune constituées par deux bobinages en phase ou en opposition de phase avec les bobinages du montage en triangle. Les deux bobinages d'une branche du montage en étoile sont montés en série et sont tels que leur tension résultante est déphasée de 30° par rapport aux tensions des bobinages du montage triangle auxquels ladite branche est reliée.

Un tel agencement permet de coupler un montage étoile et un montage triangle en utilisant les mêmes encoches pour les bobinages du montage étoile et du montage triangle. Il permet donc un nombre d'encoches réduit par rapport à un montage étoile/triangle classique.

Il est indiqué dans ce document qu'un rapport de 1 à 3 entre le nombre de spires des bobinages des branches du montage en étoile et le nombre de spires des bobinages du montage en triangle permet une suppression du bruit magnétique.

L'invention propose quant à elle un autre montage ne nécessitant pas de faire appel à une combinaison de montages en triangle et en étoile, et permettant l'élimination de l'harmonique 3 et donc la réduction du bruit électromagnétique.

On connaît déjà par FR 2 219 559 des montages d'enroulement de machine électrique utilisant trois en-

roulements en série répartis dans trois groupes d'encoches correspondant à des déphasages de $\pi/3$ ou $2\pi/3$ (cf en particulier figure 5).

Les structures qui sont proposées dans cette demande de brevet ne permettent pas la compensation des harmoniques 3 des enroulements.

L'invention propose un alternateur de véhicule automobile à enroulements triphasés comportant trois branches montées en triangle ou en étoile, ces trois branches étant chacune constituées par au moins trois enroulements en série ces enroulements étant répartis dans trois groupes d'encoches correspondant à des déphasages électriques de $\pi/3$ ou $2\pi/3$, caractérisé en ce que le nombre de spires et le sens des enroulements sont tels que les harmoniques 3 des enroulements constituant une branche se compensent.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront encore de la description qui suit. Cette description est purement illustrative et non limitative. Elle doit être lue en regard des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une représentation schématique illustrant la disposition des enroulements des différentes branches d'un montage en triangle conforme à un mode de réalisation possible pour l'invention ;
- la figure 2 est une représentation de Fresnel de trois tensions fondamentales de même amplitude et déphasées de $2\pi/3$;
- la figure 3a est un graphe sur lequel on a porté une représentation temporelle d'une tension fondamentale de la figure 2, d'un harmonique 3 se superposant à cette tension fondamentale, ainsi que d'une tension correspondant à la superposition de cette tension fondamentale et dudit harmonique 3 ;
- la figure 3b est une représentation temporelle de trois tensions correspondant aux trois tensions fondamentales représentées sur la figure 2 auxquelles sont superposés des harmoniques 3 ;
- la figure 3c est une représentation temporelle de la tension en sortie d'une branche du montage de la figure 1 ;
- les figures 4a à 4c illustrent respectivement pour chacune des branches du montage de la figure 1 la disposition des enroulements de ces branches dans les encoches du stator.

Le stator illustré sur la figure 1 présente neuf enroulements connectés de façon à définir un montage en étoile dont les trois branches, référencées de 1 à 3, sont déphasées de 120° les unes par rapport aux autres.

Chacune des branches 1 à 3 est constituée de trois enroulements montés en série.

Sur la figure 1, les enroulements de la branche 1 sont référencés 1_u , 1_v et 1_w ; ceux de la branche 2 sont référencés 2_u , 2_v et 2_w ; ceux de la branche 3 sont référencés 3_u , 3_v et 3_w .

Les trois enroulements de chacune des branches 1

à 3 sont répartis dans trois groupes d'encoches disposées à l'intérieur de la carcasse.

Ces trois groupes d'encoches sont les mêmes pour chacune des branches du montage, chaque groupe d'encoches recevant un enroulement de chacune des trois branches, les trois enroulements répartis dans le même groupe d'encoches étant en phase ou en opposition de phase.

Les enroulements de ces trois groupes d'encoches sont électriquement déphasés deux à deux de $\pi/3$ ou de $2\pi/3$.

A titre d'exemple dans le cas d'un stator à 36 encoches régulièrement réparties en son intérieur (1 encoche par phase et par pôle), les groupes d'encoches comprennent chacun douze encoches et sont décalés deux à deux d'une encoche.

Ainsi, les forces électromotrices générées sur les trois enroulements de chacune des branches 1 à 3 sont, aux harmoniques près, proportionnelles à des tensions fondamentales u, v, w de même amplitude et déphasées deux à deux de $2\pi/3$. Une représentation schématique de ces tensions u, v, w est donnée sur la figure 2.

Pour chacune des branches 1 à 3, deux des enroulements présentent un même nombre de spires et sont déphasés de $2\pi/3$ l'un par rapport à l'autre, le troisième enroulement présentant un nombre de spires double et étant déphasé de $\pi/3$ et de $-\pi/3$ par rapport aux deux autres.

Ainsi, dans l'exemple illustré sur la figure 1, les forces électromotrices développées dans les enroulements 1_u et 1_v correspondent aux tensions fondamentales u et v auxquelles est superposé un harmonique 3, tandis que l'enroulement 1_w correspond à la tension fondamentale $-2w$, à laquelle est également superposé un harmonique 3.

On a représenté sur la figure 3a la tension fondamentale v, l'harmonique 3(h3) qui lui est superposé, ainsi que la tension V résultant de cette superposition.

Sur la figure 3b, on a représenté cette tension V avec les tensions U et W qui correspondent aux tensions fondamentales u et v, auxquelles sont superposés des harmoniques 3.

Les harmoniques 3 des tensions sur les branches Iu et Iv sont en phase et s'additionnent, l'amplitude de leur résultante étant égale au double de leur amplitude.

Cette résultante est déphasée de π par rapport à l'harmonique 3 sur l'enroulement 1_w , dont l'amplitude est par ailleurs double de celle sur les enroulements 1_u et 1_v . La sommation des tensions sur les trois enroulements 1_u , 1_v et 1_w conduit donc à l'élimination de l'harmonique 3.

Par conséquent, la tension résultante $U + V - 2W$ sur la branche 1 est égale à $u + v - 2w$ et est exempte d'harmonique 3.

On a représenté cette tension résultante sur la figure 3c.

On constate sur cette figure 3c que cette tension résultante ne présente pas les harmoniques 3 qui ap-

paraissent sur courbes représentées sur les figures 3a et 3b.

Ce qui vient d'être décrit pour la branche 1 s'applique bien entendu de la même façon pour les branches 2 et 3, pour lesquelles la disposition des enroulements dans les groupes d'encoches correspond, à une permutation circulaire près, à celle des enroulements de la branche 1.

Ainsi, les forces électromotrices développées dans les enroulements 2_v et 2_w de la branche 2 correspondent, aux harmoniques près, aux tensions fondamentales v et w tandis que celle de l'enroulement 2_u correspond à $-2u$.

De même pour la branche 3 - et toujours aux harmoniques près - les forces électromotrices développées sur les enroulements 3_u et 3_w correspondent aux tensions fondamentales u et w, tandis que celle de l'enroulement 3_v correspond à $-2v$.

A titre illustratif, on a représenté de façon développée sur les figures 4a, 4b et 4c la disposition de ces différents enroulements dans les encoches du stator respectivement pour la branche 1 (figure 4a), pour la branche 2 (figure 4b) et pour la branche 3 (figure 4c).

D'autres variantes de réalisation de l'invention sont bien entendu possibles.

En particulier, les trois phases peuvent être obtenues autrement qu'en permutant les dispositions dans les encoches d'une branche à l'autre.

Egalement, l'invention a été décrite dans le cas d'un alternateur à montage statorique en triangle, mais s'applique bien entendu de la même façon dans le cas d'un montage en étoile.

En variante encore, chacune des branches du montage peut être constituée par plus de trois enroulements, par exemple par quatre enroulements présentant chacun le même nombre de spires.

Par exemple, les enroulements u_1 , u_2 , u_3 et u_4 étant disposés dans un premier groupe d'encoches, les enroulements v_1 , v_2 , v_3 et v_4 dans un deuxième groupe d'encoches et les enroulements w_1 , w_2 , w_3 et w_4 dans un troisième groupe d'encoches, les trois branches peuvent respectivement être constituées des combinaisons :

$$u_1 + v_2 - (w_3 + w_4)$$

$$v_1 + w_2 - (u_3 + u_4)$$

$$w_1 + u_2 - (v_3 + v_4)$$

Ainsi, sur une même branche, les deux enroulements qui sont répartis dans le même groupe d'encoches sont en phase et déphasés de $\pm \pi/3$ par rapport aux deux autres enroulements qui sont quant à eux déphasés de $2\pi/3$ l'un par rapport à l'autre.

On notera qu'étant donné que la force électromotrice aux bornes des montages qui viennent d'être décrits est inférieure à la simple sommation arithmétique aux bornes des différents enroulements, il est nécessaire, à force électromotrice égale, d'utiliser une plus grande masse de cuivre, ce qui entraîne des pertes joules, ainsi qu'une perte de rendement.

Toutefois, ces effets sont largement compensés par la suppression de l'harmonique 3 qui entraîne d'une part la diminution du courant efficace dans les enroulements, et donc une diminution des pertes joules et d'autre part la suppression totale des pertes par hystérésis et par courants de Foucault correspondant à cet harmonique.

Revendications

1. Alternateur de véhicule automobile à enroulements triphasés comportant trois branches (1 à 3) montées en triangle ou en étoile, ces trois branches (1 à 3) étant chacune constituées par au moins trois enroulements en série ($1_u, 1_v, 1_w; 2_u, 2_v, 2_w; 3_u, 3_v, 3_w$), ces enroulements ($1_u, 1_v, 1_w; 2_u, 2_v, 2_w; 3_u, 3_v, 3_w$) étant répartis dans trois groupes d'encoches correspondant à des déphasages électriques de $\pi/3$ ou $2\pi/3$, caractérisé en ce que le nombre de spires et le sens des enroulements ($1_u, 1_v, 1_w; 2_u, 2_v, 2_w; 3_u, 3_v, 3_w$) sont tels que les harmoniques 3 des enroulements constituant une branche (1 à 3) se compensent.
2. Alternateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque branche (1 à 3) est constituée de trois enroulements ($1_u, 1_v, 1_w; 2_u, 2_v, 2_w; 3_u, 3_v, 3_w$), dont deux sont déphasés de $2\pi/3$ et présentent un même nombre de spires, le troisième enroulement étant déphasé de $\pi/3$ par rapport aux deux autres et présentant un nombre de spires double.
3. Alternateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque branche est constituée de quatre enroulements présentant le même nombre de spires, les deux enroulements qui sont répartis dans le même groupe d'encoches étant en phase et déphasé de $\pm \pi/3$ par rapport aux deux autres enroulements qui sont quant à eux déphasés de $2\pi/3$ l'un par rapport à l'autre.
4. Alternateur à montage en étoile selon l'une des revendications 1 ou 2.
5. Alternateur à bobinage en triangle selon l'une des revendications 1 ou 2.




FIG. 1










FIG. 2







Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 97 40 2102

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
X	FR 2 219 559 A (SIEMENS AG) 20 septembre 1974 * le document en entier *	1-5	H02K3/28
A	DE 15 63 389 A (SIEMENS AG) 21 mai 1970	1-5	
A,D	US 5 449 962 A (SHICHIJYO AKIYA ET AL) 12 septembre 1995	1-5	
A	US 4 117 390 A (IWATA YORIAKI ET AL) 26 septembre 1978	1-5	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
			H02K
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 4 décembre 1997	Examineur Ramos, H
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P04C02)